






Srovnávací kritéria	Termostatická hlavice Evo	Termostatická hlavice Flex	Termostatická hlavice Pure	Termostatická hlavice Optimal	Termostatická hlavice Basic	Termostatická hlavice Compact	Termostatická hl. Compact Plus
	<i>Evoluce chytrého vytápění</i>	<i>Flexibilní model</i>	<i>Novinka</i>	<i>Bestseller</i>	<i>Základní model</i>	<i>Ideální v kanceláři nebo doma</i>	<i>Nejdelší výdrž baterií</i>
Obrázek produktu							
Zkrácený název	HmIP-eTRV-E(-S / -A)	HmIP-eTRV-F	HmIP-eTRV-3	HmIP-eTRV-2	HmIP-eTRV-B-2	HmIP-eTRV-C-2	HmIP-eTRV-CL
Snížení výdajů na energie až 33 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Připojení M30 x 1,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Připojovací matice	Kovová matice	Kovová matice	Kovová matice	Kovová matice	Plastová matice	Kovová matice	Kovová matice
Napájecí zdroj	Baterie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Baterie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Baterie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Baterie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Baterie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Baterie (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)	Baterie (4x 1,5 V LR6/Mignon/AA)
Životnost baterie v letech	2	3	3	2	2	5	7 (min. 5 let)
Rozměry (Š x V x H)	53 x 55 x 94 mm	53 x 52 x 94 mm	56.5 x 95 mm	58 x 71 x 97 mm	57 x 68 x 102 mm	51 x 98 x 48 mm	54 x 108 x 65 mm
Hmotnost (včetně baterií)	190 g	180 g	190 g	205 g	185 g	172 g	260 g
Bezdrátový dosah v otevřeném prostoru	230 m	250 m	230 m	300 m	250 m	250 m	280 m
Pracovní frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Displej	✓ Podsvícený LED displej	✓ E-paper displej	✓ E-paper displej	✓ Podsvícený LCD displej	✓ LCD displej	Ne	✓ Podsvícený LCD displej
Nastavitelná orientace zobrazení	✓	✓	✓	Ne	Ne	Ne	Ne
Počet vytápěcích profilů	3	1 (Programování na zařízení) 3 (Programování přes aplikaci)	3	3	1 (Programování na zařízení) 3 (Programování přes aplikaci)	3	1 (Programování na zařízení) 3 (Programování přes aplikaci)
Funkce Boost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Režim Dovolená	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tichý režim	Ne, protože je tichý v provozu	✓	✓	✓	Ne	✓	✓
Režim Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detekce otevřeného okna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrana proti zamrznutí	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrana proti vodnímu kameni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blokace obsluhy	✓	✓	✓	✓	✓	Ne	✓ (s dodatečným PIN na jednotce)
Mechanická blokáce obsluhy	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	✓	Ne
Uzamykatelný prostor na baterie	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	✓	✓
Ochrana proti demontáži	Dostupné jako příslušenství	Dostupné jako příslušenství	Dostupné jako příslušenství	Dostupné jako příslušenství	Ne	✓ (je součástí balení)	✓ (je součástí balení)
Možnost provozu v cloudu s Centrální jednotkou	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost lokálního provozu s jednotkou CCU3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost ovládání na zařízení	✓	✓	✓	✓	✓	Ne	✓
Možnost programování přímo na zařízení	Ne	✓	Ne	Ne	✓	Ne	✓
Max. počet termostatických hlavic (na místnost)	8	8	8	8	8	8	8
Max. počet instalovaných okenních senzorů (na místnost)	8	8	8	8	8	8	8
Podpora Amazon Alexa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podpora Google Assistant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓